

GIUNZIONI METALLICHE VAT TIPO A

Le cerniere VAT tipo A sono prodotte in Acciaio Inox AISI 304, idoneo al contatto con prodotti alimentari di ogni tipo.

Sono consigliate quando è richiesto un sovrasspessore minimo rispetto al nastro, per nastri sottili e per funzionamento con rulli di diametro ridotto.

VAT propone 4 tipologie di cerniere: A1 – A2 – A3 – A4 per giuntare nastri con spessore da 1,2 a 3,8 mm.

Tutte le cerniere VAT Tipo A possono essere facilmente applicate con attrezzature ANKER.

Sono normalmente a stock nelle lunghezze 1.000 – 1.200 e 1.500 mm, complete di astina di collegamento.

Su richiesta, possono essere prodotte in lunghezze diverse.


A1



A2



A3



A4



Dati tecnici		A1	A2	A3	A4
Spessore del nastro da giuntare mm		1,2 - 1,6	1,4 - 2,0	2,0 - 2,8	2,8 - 3,8
Diametro minimo dei rulli (mm)		30	34	50	60
Spessore acciaio (mm)		0,6	0,7	0,8	0,8
Passo del pettine (mm)		4	4	4	4
Ø Astina di montaggio (mm)		1,5 - 1,6	1,5 - 1,6	1,8 - 2,0	2,0 - 2,5
Ø Astina Inox di unione (mm)		1,3	1,3	1,6	1,8
Carico di lavoro massimo consigliato	Nastro monotela	To x 0,6	To x 0,6	-	-
	Nastro a 2 tele	To x 0,8	To x 0,8	To x 1,0	To x 1,3
	Nastro a 3 tele	-	-	To x 1,0	To x 1,2

To = Tensione nominale del nastro per allungamento 1%



V.A.T. SRL
Conveyor belt fasteners